

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: info@toshibatec-eu.pl

<http://www.toshibatec-eu.pl>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-EP2DL

Typ druku	termiczny
Typ głowicy	płaska
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC
Ilość pamięci RAM	16 MB
Ilość pamięci FLASH	8 MB
Rozdzielczość	8 pkt/mm (203 dpi)
Szerokość druku	maksymalnie 48 mm
Długość druku	maksymalnie 997 mm
Szerokość etykiety	maksymalnie 58 mm
Szybkość druku	do 105 mm/s
Interfejsy	model GH20 – port USB, port IrDA i port RS-232C model GH30 – port USB, port IrDA oraz komunikacja przez Bluetooth model GH40 – port USB, port IrDA i komunikacja przez WLAN (WiFi)
Kody kreskowe	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14 Code
Kody dwuwymiarowe	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417
Czcionki	bitmap font (19 czcionek) outline font (3 typy)
Opcje	moduł odklejania etykiet – STANDARD Bateria – STANDARD Ładowarka Pokrowiec Pasek na ramię Zasilacz
Wymiary	88 mm (szerokość) x 65 mm (głębokość) x 199 mm (wysokość)
Waga	480g (z baterią, nie wliczając etykiet)

* opcja