

TEC Polska Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 162  
02-342 Warszawa  
Tel. (022) 501-67-70  
Faks (022) 501-67-71  
Email: info@toshibatec-eu.pl

# TOSHIBA



## Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-443

<b>Typ druku</b>	termiczny lub termotransferowy
<b>Typ głowicy</b>	płaska
<b>Typ procesora</b>	16 bitowy procesor typu CMOS
<b>Ilość pamięci RAM</b>	2 MB
<b>Ilość pamięci FLASH</b>	1 MB
<b>Rozdzielczość</b>	8 pkt/mm (203 dpi)
<b>Szerokość druku</b>	maksymalnie 104 mm
<b>Długość druku</b>	maksymalnie 2286 mm (z opcjonalnym modulem pamięci)
<b>Szerokość etykiety</b>	maksymalnie 116 mm
<b>Szybkość druku</b>	do 76,2 mm/s (3 ips)
<b>Interfejsy</b>	port szeregowy RS-232C, port równoległy Centronics
<b>Kody kreskowe</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF
<b>Kody dwuwymiarowe</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode
<b>Czcionki</b>	bitmap font (5 czcionek)
<b>Opcje</b>	moduł obcinania etykiet
	moduł pamięci Flash
	zewnętrzna klawiatura
<b>Wymiary</b>	232 mm (szerokość) x 288 mm (głębokość) x 156 mm (wysokość)
<b>Waga</b>	2,7 kg (bez materiałów i taśmy)

\* opcja