

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: info@toshibatec-eu.pl

<http://www.toshibatec-eu.pl>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-852

Typ druku	termiczny lub termotransferowy
Typ głowicy	płaska
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC
Ilość pamięci RAM	16 MB
Ilość pamięci FLASH	16 MB
Rozdzielczość	11,8 pkt/mm (300 dpi)
Szerokość druku	maksymalnie 216,8 mm
Długość druku	maksymalnie 640 mm
Szerokość etykiety	maksymalnie 242 mm
Szybkość druku	do 101,4 mm/s (4 ips)
Interfejsy	port równoległy Centronics, port USB 2.0, port LAN 10/100 Mbit, port RS-232C*
Kody kreskowe	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code
Kody dwuwymiarowe	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code
Czcionki	bitmap font (21 czcionek)
	outline font (4 typy)
	price font (3 typy)
Opcje	moduł obcinanie etykiet
	moduł portu logiki binarnej (Expansion I/O)
	moduł portu szeregowego RS-232C
	moduł sieci bezprzewodowej WiFi LAN 11/54 Mbit
	moduł RTC (zegar czasu rzeczywistego)
Wymiary	385 mm (szerokość) x 181 mm (głębokość) x 243 mm (wysokość)
Waga	15,6 kg (bez materiałów i taśmy)

* opcja