

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: info@toshibatec-eu.pl

<http://www.toshibatec-eu.pl>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-SA4TM

Typ druku	termiczny lub termotransferowy
Typ głowicy	płaska
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC
Ilość pamięci RAM	16 MB
Ilość pamięci FLASH	16 MB
Rozdzielczość	8 pkt/mm (203 dpi); opcjonalnie 11,8 pkt/mm (300 dpi)
Szerokość druku	maksymalnie 104 mm; do 105,7 mm z głowicą 300 dpi
Długość druku	maksymalnie 997 mm
Szerokość etykiety	maksymalnie 111 mm
Szybkość druku	do 152,4 mm/s (6 ips)
Interfejsy	port równoległy Centronics, port USB 2.0, port LAN (100BASE), port RS-232C*
Kody kreskowe	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code
Kody dwuwymiarowe	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code
Czcionki	bitmap font (21 czcionek) outline font (4 typy) price font (3 typy)
Opcje	głowica drukująca 300 dpi moduł obcinania etykiet moduł odklejania etykiet moduł portu szeregowego RS-232C moduł sieci bezprzewodowej WiFi LAN 11/54 Mbit moduł RTC (zegar czasu rzeczywistego) moduł portu logiki binarnej (Expansion I/O) moduł RFID (zapis i odczyt etykiet radiowych HF i UHF)
Wymiary	238 mm (szerokość) x 402 mm (głębokość) x 332 mm (wysokość)
Waga	15 kg (bez materiałów i taśmy)

* opcja