

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: [info@toshibatec-eu.pl](mailto:info@toshibatec-eu.pl)

<http://www.toshibatec-eu.pl>

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



### Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-SP2D

Typ druku	termiczny
Typ głowicy	płaska
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC
Ilość pamięci RAM	8 MB
Ilość pamięci FLASH	4 MB
Rozdzielczość	8 pkt/mm (203 dpi)
Szerokość druku	maksymalnie 48 mm
Długość druku	maksymalnie 500 mm
Szerokość etykiety	maksymalnie 55 mm
Szybkość druku	do 80 mm/s
Interfejsy	model GH20 – port podczerwieni IrDA i port szeregowy RS-232C model GH30 – port podczerwieni IrDA i port Bluetooth model GH40 – port podczerwieni IrDA i port sieci bezprzewodowej WiFi
Kody kreskowe	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14 Code
Kody dwuwymiarowe	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417
Czcionki	bitmap font (15 czcionek) outline font (2 typy)
Opcje	moduł odklejania etykiet – <b>STANDARD</b> Bateria – <b>STANDARD</b> ładowarka
Wymiary	114 mm (szerokość) x 44 mm (głębokość) x 91 mm (wysokość)
Waga	380g (z baterią, bez materiałów i taśmy)

\* opcja