

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: info@toshibatec-eu.pl

<http://www.toshibatec-eu.pl>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-SX4T

Typ druku	termiczny lub termotransferowy
Typ głowicy	krawędziowa
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC
Pamięć RAM	8 MB
Pamięć FLASH	4 MB
Rozdzielczość	8 pkt/mm (203 dpi)
Szerokość druku	maksymalnie 104 mm
Długość druku	maksymalnie 1498 mm
Szerokość etykiety	maksymalnie 109 mm
Szybkość druku	do 254 mm/s (10 ips)
Interfejsy	port szeregowy RS-232C, port równoległy Centronics
Kody kreskowe	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14
Kody dwuwymiarowe	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417
Czcionki	bitmap font (21 czcionek)
	outline font (7 typy)
Opcje	moduł obcinania etykiet (zwykły i rotacyjny)
	moduł odklejania etykiet lub przewijania etykiet
	moduł oszczędzania taśmy termotransferowej
	moduł portu logiki binarnej (Expansion I/O)
	moduł portu PCMCIA (obsługa kart pamięci ATA i FLASH)
	moduł portu sieci LAN 10/100 Mbit (z funkcją serwera wydruku)
	moduł portu USB
	moduł RFID (zapis i odczyt etykiet radiowych HF i UHF)
	moduł podajnika papieru składanego
	moduł sieci bezprzewodowej WiFi LAN 11/54 Mbit
Wymiary	291 mm (szerokość) x 460 mm (głębokość) x 308 mm (wysokość)
Waga	18 kg (bez materiałów i taśmy)

* opcja