

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: info@toshibatec-eu.pl

<http://www.toshibatec-eu.pl>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-SX5T

Typ druku	termiczny lub termotransferowy
Typ głowicy	krawędziowa
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC
Ilość pamięci RAM	16 MB
Ilość pamięci FLASH	4 MB
Rozdzielczość	12,05 pkt/mm (306 dpi)
Szerokość druku	maksymalnie 128 mm
Długość druku	maksymalnie 1498 mm
Szerokość etykiety	maksymalnie 137 mm
Szybkość druku	do 203 mm/s (8 ips)
Interfejsy	port szeregowy RS-232C, port równoległy Centronics
Kody kreskowe	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14
Kody dwuwymiarowe	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417
Czcionki	bitmap font (21 czcionek)
	outline font (7 typy)
Opcje	moduł obcinania etykiet (zwykły lub rotacyjny)
	moduł odklejania etykiet lub przewijania etykiet – STANDARD
	moduł oszczędzania taśmy termotransferowej – STANDARD
	moduł portu logiki binarnej (Expansion I/O) – STANDARD
	moduł portu PCMCIA (obsługa kart pamięci ATA i FLASH)
	moduł portu sieci LAN 10/100 Mbit (z funkcją serwera wydruku)
	moduł portu USB
	moduł RFID (zapis i odczyt etykiet radiowych HF i UHF)
	moduł podajnika papieru składanego
	moduł sieci bezprzewodowej WiFi LAN 11/54 Mbit
Wymiary	291 mm (szerokość) x 460 mm (głębokość) x 308 mm (wysokość)
Waga	18 kg (bez materiałów i taśmy)

* opcja