

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: info@toshibatec-eu.pl

<http://www.toshibatec-eu.pl>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-SX6T

Typ druku	termiczny lub termotransferowy
Typ głowicy	krawędziowa
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC
Ilość pamięci RAM	16 MB
Ilość pamięci FLASH	16 MB
Rozdzielczość	12 pkt/mm (305 dpi)
Szerokość druku	maksymalnie 170,6 mm
Długość druku	maksymalnie 1705 mm
Szerokość etykiety	maksymalnie 172 mm
Szybkość druku	do 203 mm/s (8 ips)
Interfejsy	port równoległy Centronics, port USB 2.0, port LAN 10/100 Mbit, port RS-232C*
Kody kreskowe	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code
Kody dwuwymiarowe	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code
Czcionki	bitmap font (21 czcionek) outline font (4 typy) price font (3 typy)
Opcje	moduł obcinania etykiet moduł odklejania etykiet moduł portu szeregowego RS-232C moduł sieci bezprzewodowej WiFi LAN 11/54 Mbit moduł portu logiki binarnej (Expansion I/O) moduł oszczędzania taśmy termotransferowej moduł RTC (zegar czasu rzeczywistego) moduł RFID (zapis i odczyt etykiet radiowych HF i UHF)
Wymiary	416 mm (szerokość) x 289 mm (głębokość) x 395 mm (wysokość)
Waga	25 kg (bez materiałów i taśmy)

* opcja