

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: [info@toshibatec-eu.pl](mailto:info@toshibatec-eu.pl)

<http://www.toshibatec-eu.pl>

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



### Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-SX8T

<b>Typ druku</b>	termiczny lub termotransferowy
<b>Typ głowicy</b>	krawędziowa
<b>Typ procesora</b>	32 bitowy procesor typu RISC
<b>Ilość pamięci RAM</b>	16 MB
<b>Ilość pamięci FLASH</b>	16 MB
<b>Rozdzielczość</b>	12 pkt/mm (305 dpi)
<b>Szerokość druku</b>	maksymalnie 213,3 mm
<b>Długość druku</b>	maksymalnie 1364 mm
<b>Szerokość etykiety</b>	maksymalnie 222 mm
<b>Szybkość druku</b>	do 203 mm/s (8 ips)
<b>Interfejsy</b>	port równoległy Centronics, port USB 2.0, port LAN 10/100 Mbit, port RS-232C*
<b>Kody kreskowe</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code
<b>Kody dwuwymiarowe</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code
<b>Czcionki</b>	bitmap font (21 czcionek) outline font (4 typy) price font (3 typy)
<b>Opcje</b>	moduł obcinania etykiet moduł odklejania etykiet moduł portu szeregowego RS-232C moduł sieci bezprzewodowej WiFi LAN 11/54 Mbit moduł portu logiki binarnej (Expansion I/O) moduł oszczędzania taśmy termotransferowej – <b>STANDARD</b> moduł RTC (zegar czasu rzeczywistego) moduł RFID (zapis i odczyt etykiet radiowych HF i UHF)
<b>Wymiary</b>	416 mm (szerokość) x 289 mm (głębokość) x 395 mm (wysokość)
<b>Waga</b>	25 kg (bez materiałów i taśmy)

\* opcja