

TEC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Mineralna 15A

02-274 Warszawa

tel. +48 22 53 60 710

fax. +48 22 53 60 711

e-mail: info@toshibatec-eu.pl

<http://www.toshibatec-eu.pl>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-EV4T

Typ druku	termiczny lub termotransferowy
Typ głowicy	płaska
Typ procesora	32 bitowy procesor typu RISC
Ilość pamięci RAM	8 MB
Ilość pamięci FLASH	4 MB
Rozdzielczość	8 pkt/mm (203 dpi); opcjonalnie 11,8 pkt/mm (305 dpi)
Szerokość druku	maksymalnie 108 mm; do 105,7 mm z głowicą 300 dpi
Długość druku	maksymalnie 995 mm; do 453,2 mm z głowicą 300 dpi
Szerokość etykiety	maksymalnie 112 mm
Szybkość druku	maksymalnie 127 mm/s (5 ips); 101,6 mm/s dla 300 dpi
Interfejsy	port równoległy Centronics, port USB 2.0, port LAN (10/100BASE)
Kody kreskowe	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code
Kody dwuwymiarowe	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code
Czcionki	bitmap font (21 czcionek) outline font (4 typy) price font (3 typy)
Opcje	głowica drukująca 300 dpi moduł obcinania etykiet całkowicie / częściowo moduł odklejania etykiet obudowa zasilacza podajnik zewnętrzny klawiatura zewnętrzna (programowalna)
Wymiary	198 mm (szerokość) x 258 mm (głębokość) x 173 mm (wysokość)
Waga	2,4 kg (bez materiałów i taśmy)