

TEC Polska Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 162  
02-342 Warszawa  
Tel. (022) 501-67-70  
Faks (022) 501-67-71  
Email: info@toshibatec-eu.pl

# TOSHIBA



## Specyfikacja komputera ST-60-C5

<b>Procesor</b>	Intel Celeron™ (embedded processor)
<b>Pamięć RAM</b>	64 MB napłyście, maks. 320 MB, DIMM x 1
<b>Pamięć NV-RAM</b>	opcja
<b>Pamięć podręczna</b>	128 KB
<b>Napędy HDD</b>	2,5" IDE (opcja), maks. 2 napędy
<b>Napędy FDD</b>	zewnątrzny napęd FDD (opcja)
<b>Sieć LAN</b>	10BASE-T/100BASE-TX
<b>Karty PCMCIA</b>	typu II x 1 (opcja)
<b>Interfesjy</b>	port szeregowy RS-232C x 3
	port równoległy Centronics x 1
	port klawiatury PS/2
	port myszy PS/2
	port dla drugiego ekranu i dźwięku
	port szeregowy USB x 2
	port szuflady
<b>Wyświetlacz kasjera</b>	12,1" kolorowy TFT (aktywna matryca) z panelem dotykowym
<b>Wyświetlacz klienta</b>	2 x 20 VFD (opcja); 12,1" TFT (opcja)
<b>Czytnik kart magnetycznych</b>	opcja (ścieżki 1,2 lub ścieżki 1,2,3 lub JIS I/II)
<b>Zasilanie</b>	automatyczny wybór
<b>Wymiary</b>	295 (szerokość) x 350 (głębokość) x 129-343 (wysokość) mm
<b>Waga</b>	8 kg (wyłączając opcje)
<b>Temperatura pracy</b>	5 - 35°C

\* opcja