



Specyfikacja komputera ST-70

Procesor	Ultra Low Voltage, Celeron™ (z pasywnym chłodzeniem)
Pamięć RAM	256 MB (rozszerzalne do 512 MB)
Pamięć Compact Flash	opcja
Pamięć podręczna	256 KB
Napędy HDD	2,5" IDE (opcja), maks. 2 napędy
Napędy FDD	zewnętrzny napęd FDD (opcja)
Karty PCMCIA	opcja
Interfesjy	port szeregowy RS-232C x 4 (2 z zasilaniem, 2 bez zasilania)
	port równoległy Centronics x 1
	port szeregowy USB x 3 (wersja 2.0)
	port klawiatury PS/2
	port myszy PS/2
	port szuflady x 2
	port sieci LAN 10/100 Mbit
Wyświetlacz kasjera	12,1" kolorowy TFT (aktywna matryca) z panelem dotykowym
Wyświetlacz klienta	2 x 20 VFD (opcja)
Czytnik kart magnetycznych	opcja
Zasilanie	Zewnętrzny adapter AC
UPS	opcja
Wymiary	296 (szerokość) x 278 (głębokość) x 283,7-307,6 (wysokość) mm
Waga	7,1 kg (włączając opcje)
Temperatura pracy	5 - 35°C

* opcja