



Specyfikacja komputera ST-7000

Model	ST-7000-WM-1C	ST-7000-WM-2E ST-7000-WM-P
Procesor	Celeron 1.2 GHz	2E: Celeron 2.0 GHz P: Celeron 2.8 GHz
Pamięć RAM	128 MB, 2 sloty (maks. 2 GB)	256 MB, 2 sloty (maks. 2 GB)
	PC2100 DDR SDRAM bez ECC	PC2100/PC2700 DDR SDRAM z ECC
Interfejsy	RS-232C x 2, zasilane RS232C x 2, opcja zasilane RS232C x 2	RS-232C x 2, zasilane RS232C x 3, opcja zasilane RS232C x 1
	zasilane USB opcja (12V x 3 i 24V x 1 lub 24V x 1)	zasilane USB 12V x 3, 24V x 1
	port szeregowy USB x 1 Versja 2.0 (z przodu)	port szeregowy USB x 2 Versja 2.0 (z przodu i tyłu)
	port VGA x 1	port VGA x 1
	port równoległy Centronics x 1	port równoległy Centronics x 1
	port szuflady x 2	port szuflady x 2
	port klawiatury PS/2	port klawiatury i myszy PS/2
	port sieci LAN (10BASE-T/100BASE-TX)	port sieci LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
	Line-out, Mic-in (opcja)	Line-out/Mic-in
Sloty	PCI x 2	PCI x 2
Napędy FDD	opcja (zewnętrzna)	opcja (zewnętrzna)
Napędy HDD	opcja (3.5" x 2 zatoki)	opcja (3.5" x 2 zatoki)
CD-R/RW	opcja (zestaw montażowy)	opcja (zestaw montażowy)
Digital display I/F	opcja (LVDS)	opcja (DVI-D/LVDS)
Złącze AC	TAK	TAK
Zasilanie drukarki	+24V na wyjściu	+24V na wyjściu
UPS	NIE	opcja
Wymiary	315 (szer.) x 466 (głęb.) x 112.5 (wysok.) mm	315 (szer.) x 466 (głęb.) x 112.5 (wysok.) mm
Waga	9.5 kg (wylączając opcje)	9.5 kg (wylączając opcje)
Wspierane OS	Windows 2000, Windows XP, DOS V6.22, Certified Linux	Windows 2000, Windows XP, DOS V6.22, Certified Linux

* opcja