



## Specyfikacja komputera ST-7000

| Model                      | ST-7000-WM-1C   | ST-7000-WM-2E<br>ST-7000-WM-P                               |
|----------------------------|---|---|
| <b>Procesor</b>            | Celeron 1.2 GHz   | 2E: Celeron 2.0 GHz<br>P: Celeron 2.8 GHz                   |
| <b>Pamięć RAM</b>          | 128 MB, 2 sloty (maks. 2 GB)                                | 256 MB, 2 sloty (maks. 2 GB)                                |
|                            | PC2100 DDR SDRAM bez ECC                                    | PC2100/PC2700 DDR SDRAM z ECC                               |
| <b>Interfejsy</b>          | RS-232C x 2, zasilane RS232C x 2, opcja zasilane RS232C x 2 | RS-232C x 2, zasilane RS232C x 3, opcja zasilane RS232C x 1 |
|                            | zasilane USB opcja (12V x 3 i 24V x 1 lub 24V x 1)          | zasilane USB 12V x 3, 24V x 1                               |
|                            | port szeregowy USB x 1 Versja 2.0 (z przodu)                | port szeregowy USB x 2 Versja 2.0 (z przodu i tyłu)         |
|                            | port VGA x 1  | port VGA x 1  |
|                            | port równoległy Centronics x 1                              | port równoległy Centronics x 1                              |
|                            | port szuflady x 2   | port szuflady x 2   |
|                            | port klawiatury PS/2  | port klawiatury i myszy PS/2                                |
|                            | port sieci LAN (10BASE-T/100BASE-TX)                        | port sieci LAN (10BASE-T/100BASE-TX)                        |
|                            | Line-out, Mic-in (opcja)                                    | Line-out/Mic-in   |
| <b>Sloty</b>               | PCI x 2   | PCI x 2   |
| <b>Napędy FDD</b>          | opcja (zewnętrzna)  | opcja (zewnętrzna)  |
| <b>Napędy HDD</b>          | opcja (3.5" x 2 zatoki)                                     | opcja (3.5" x 2 zatoki)                                     |
| <b>CD-R/RW</b>             | opcja (zestaw montażowy)                                    | opcja (zestaw montażowy)                                    |
| <b>Digital display I/F</b> | opcja (LVDS)  | opcja (DVI-D/LVDS)  |
| <b>Złącze AC</b>           | TAK   | TAK   |
| <b>Zasilanie drukarki</b>  | +24V na wyjściu   | +24V na wyjściu   |
| <b>UPS</b>                 | NIE   | opcja   |
| <b>Wymiary</b>             | 315 (szer.) x 466 (głęb.) x 112.5 (wysok.) mm               | 315 (szer.) x 466 (głęb.) x 112.5 (wysok.) mm               |
| <b>Waga</b>                | 9.5 kg (wylączając opcje)                                   | 9.5 kg (wylączając opcje)                                   |
| <b>Wspierane OS</b>        | Windows 2000, Windows XP, DOS V6.22, Certified Linux        | Windows 2000, Windows XP, DOS V6.22, Certified Linux        |

\* opcja