



Specyfikacja komputera ST-71

Procesor	Celeron™ 2,0 GHz	
Pamięć RAM	256 MB (rozszerzalne do 2 GB – dwa moduły PC2100/2700 DDR)	
PCMCIA / Compact Flash	opcja	
Napędy HDD	2,5" IDE (opcja), maks. 2 napędy	
Napędy FDD	zewnętrzny napęd FDD (opcja)	
Interfesjy	port sieci LAN 10/100 Mbit	
	port szeregowy RS-232C x 4 (2 zasilane) + opcja (2 zasilane)	
	port równoległy Centronics x 1	
	port szeregowy USB x 2 (wersja 2.0)	
	port szeregowy USB x 1 (wersja 2.0, zasilanie 24V)	
	port klawiatury PS/2	
	port myszy PS/2	
	port szuflady x 2	
	Port ekranu TFT LVDS x 1 + opcja x 1	
	port Line-out / Mic-in	
Zasilanie drukarki	+24V (3-pin DIN)	
Wspierane OS	Windows 2000®, Windows XP®, Certified Linux®	
Ekran	15" TFT	12" TFT
	1024 x 768 (XGA)	800 x 600 (SVGA)
	250 cd/m ²	400 cd/m ²
Panel dotykowy	rezystywny	
Drugi ekran	12" lub 15" (opcja)	
Czytnik kart magnetycznych	opcja	
iButton (Dallas key)	opcja	
Wodoodporność	IPX1	
Zasilanie	250 W ATX	

* opcja